LITZ CRYO 20%

:Litz
Created by
INSTALLERS, FOR INSTALLERS

Опис плівки

Автомобільна двошарова плівка товщиною 1,8 mil,
призначена для тонування вікон транспортних засобів
та захисту від надлишкового теплопоступлення.
Для затемнення та зниження проникнення теплової енергії
використано керамічне напилення з частинками розміром 150 нм.

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Зовнішня якість	Візуальний огляд	Норма
Ширина	GB/T 13542.2	1560mm
Загальна товщина готової плівки	GB/T 13542.2	1,8 mil
Коефіцієнт світлопропускання	GB/T 2680	21,2%
Ступінь блокування ультрафіолету	GB/T 2680	100%
Ступінь блокування IR	GB/T 2680	83,0%
Однорідність кольору	Візуальний огляд	Норма
Помутніння (Haze)	GB/T 5137.1	1,97%
Адгезійні властивості	GB/T 31849	644,67gf
Коефіцієнт теплової усадки (MD)	GB/T 13542.2	1,27%
Гарантія від вигорання		10 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.