LITZ CRYO 80%

:Litz
Created by
INSTALLERS, FOR INSTALLERS

Опис плівки

Автомобільна двошарова плівка товщиною 2 mil,
призначена для тонування вікон транспортних засобів
та захисту від надлишкового теплопоступлення.
Для затемнення та зниження проникнення теплової енергії
використано керамічне напилення з частинками розміром 150 нм.

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Зовнішня якість	Візуальний огляд	Норма
Ширина	GB/T 13542.2	1560mm
Загальна товщина готової плівки	GB/T 13542.2	2mil
Коефіцієнт світлопропускання	GB/T 2680	78,8%
Ступінь блокування ультрафіолету	GB/T 2680	99,7%
Ступінь блокування IR	GB/T 2680	80,7%
Однорідність кольору	Візуальний огляд	Норма
Помутніння (Haze)	GB/T 5137.1	0,18%
Адгезійні властивості	GB/T 31849	1010
Коефіцієнт теплової усадки (MD)	GB/T 13542.2	1,30%
Гарантія від вигорання		10 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.