LITZ NANO CERAMIC 2%

:Litz
Created by
INSTALLERS, FOR INSTALLERS

Опис плівки

Автомобільна нано-керамічна плівка товщиною 2 mil, призначена для атермального тонування вікон транспортних засобів.Для досягнення максимальної ефективності захисту від сонячного тепла використано нанорозмірні частинки керамічного покриття.Застосована технологія дозволяє наносити щільний шар керамічного атермального покриття без погіршення прозорості плівки.

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Коефіцієнт світлопропускання	GB/T 2680	1,7%
Відсоток блокування UV-променів	GB/T 2680	100%
Захист від інфрачервоного випромінювання (IR)	GB/T 2680	94%
Загальне відсікання сонячної енергії (TSER)	GB/T 2680	73%
Коефіцієнт сонячного теплонадходження (SHGC)	GB/T 2680	0,48
Відсоток зменшення засліплення	GB/T 2680	95%
Зносостійкість до подряпин	GB/T 6739	3H
Сила відшаровування	GB/T 2792	6 N/25mm
Коефіцієнт затемнення (SC)	GB/T 2680	0,34
Залишкові розчинники	GB/T 29061	0,03mg/cm2
Гарантія від вигорання		10 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.