LITZ NANO CERAMIC 50%

:Litz
Created by
INSTALLERS, FOR INSTALLERS

Опис плівки

Автомобільна нано-керамічна плівка товщиною 2 mil, призначена для атермального тонування вікон транспортних засобів. Для досягнення максимальної ефективності захисту від сонячного тепла використано нанорозмірні частинки керамічного покриття. Застосована технологія дозволяє наносити щільний шар керамічного атермального покриття без погіршення прозорості плівки.

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК	МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Коефіцієнт світлопропускання	GB/T 2680	49%
Відсоток блокування UV-променів	GB/T 2680	99%
Захист від інфрачервоного випромінювання (IR)	GB/T 2680	98%
Загальне відсікання сонячної енергії (TSER)	GB/T 2680	59%
Коефіцієнт сонячного теплонадходження (SHGC)	GB/T 2680	0,48
Відсоток зменшення засліплення	GB/T 2680	60%
Зносостійкість до подряпин	GB/T 6739	3H
Сила відшаровування	GB/T 2792	6 N/25mm
Коефіцієнт затемнення (SC)	GB/T 2680	0,32
Залишкові розчинники	GB/T 29061	0,03mg/cm2
Гарантія від вигорання		10 років

Усі заяви, технічна інформація та рекомендації, наведені в цьому документі, ґрунтуються на випробуваннях, які :Litz вважає надійними. Однак :Litz не гарантує точність або повноту цієї інформації.